

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Om de functionaliteit van een deur te waarborgen is het van belang te voldoen aan de eisen en verwerkingsvoorschriften. Het op een juiste wijze monteren van de deur in combinatie met het juiste kozijn en de wand is hierbij tevens essentieel. Deuren met een specifieke functionaliteit moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in de geldende normen en het testrapport. Testrapporten zijn ter inzage beschikbaar. Voor brandwerende deuren zijn Samenvattingen van Onderzoek (SVO) te downloaden op www.limburgia.nl.

>> VOORSCHRIFTEN OPSLAG

1. Deuren opslaan in een droge geventileerde ruimte.
2. Voorkom grote temperatuursverschillen.
3. Vermijd opslag in ruimten met een hoge relatieve vochtigheid.
4. Deuren vlak stapelen, ondersteund door ten minste drie op gelijke afstand geplaatste liggers.
5. Dek stapel aan boven- en onderzijde af.
6. Bij glasdeuren enkele stroken hardboard tussen de deuren aanbrengen.



T 0493 441 410 - www.limburgia.nl

BRANDWERENDE DEUREN	Inkorten <ul style="list-style-type: none">- hang-, sluit- en bovenzijde maximaal 4 mm inkorten (Vulcan niet schaven of inkorten)- onderzijde van de deur maximaal 5 mm inkorten Draainaden <ul style="list-style-type: none">- draainaad hang-, sluit- en bovenzijde maximaal 3 mm- draainaad onderzijde maximaal 6 mm Bewerkingen <ul style="list-style-type: none">- doorboringen (spionoog, glasopening, ventilatieroosters) anders dan af fabriek aangebracht niet toegestaan- aanbrengen van een deurstop niet toegestaan- overige bewerkingen: zie testrapport Hang- en sluitwerk <ul style="list-style-type: none">- slot: staal, Nemeff 1200 of Nemeff 600 (of gelijkwaardig) omwikkeld met opschuimend materiaal- scharnieren: staal, 3 of 4 stuks, afmeting scharnieren 3½" x 3½". Scharnieren bevestigen met schroeven van ten minste 4,5 x 40 mm Glasopening (indien van toepassing) <ul style="list-style-type: none">- deuren af fabriek voorzien van raamwerk t.b.v. glasopening- 30 en 60 minuten brandwerende deuren voorzien van brandwerend glas. Informeer bij Limburgia naar de merken en typen brandwerend glas die conform het brandrapport zijn toegestaan- speciale hardhouten glaslatten, iedere 200 mm geschroefd
DETENTIEDEUREN	- verzwaarde scharnieren i.v.m. hoog gewicht van de deur
GELUIDWERENDE DEUREN	- de mate van geluidwerendheid is mede afhankelijk van de kierafdichting rondom de deur
INBRAAKWERENDE DEUREN	- deuren voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk
KOGELWERENDE DEUREN	- verzwaarde scharnieren i.v.m. hoog gewicht van de deur
STRALINGWERENDE DEUREN	- geen doorboringen in de deur - a-symmetrisch slot - verzwaarde scharnieren i.v.m. hoog gewicht van de deur - indien glasopening: speciaal stralingwerend glas (www.rontgenglas.nl)
VOCHTBESTENDIGE DEUREN	- slotkastgat en randen van de deur rondom voorzien van 3 lagen blanke lak of gelijkwaardig ter voorkoming van het indringen van vocht
OVERIGE SPECIFICATIES	- zie testrapporten - deuren worden geleverd conform KOMO-certificaat

Zie ook onze Algemene leverings- en montagevoorwaarden en de Branddeurenverkenner op www.limburgia.nl

Postbus 65, 5710 AB Someren, Broekstraat 1, 5711 CT Someren, T 0493 441 410, F 0493 441 429, info@limburgia.nl, www.limburgia.nl